

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 01.02.2024 r.

DOTYCZY: Zakup i dostawa sceny mobilnej w związku z realizacją przez Bank Żywności w Olsztynie przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności Kuźni Społecznej BŻ w Olsztynie” w ramach umowy nr 969/DES/KPO/2023 z dn. 16.11.2023 r. o wsparcie działalności w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SCENA MOBILNA

Liczba sztuk: 1

Minimalne parametry techniczne:

- 1) Typ dachu: dwuspadowy
- 2) Wymiary podium/podestu po rozłożeniu sceny (szer. x gł.): min. 8,00 m x 6,00 m
- 3) Wysokość sceny wraz z zadaszeniem: min. 5,00 m, max 8,50 m
- 4) Wysokość od podłoża do podium/podestu sceny: min. 1,00 m, max 1,80 m
- 5) System podnoszenia sceny: hydrauliczny/elektryczny, podnoszenie do wysokości maks.
- 6) System poziomowania podłogi sceny: ręczne
- 7) Obciążenie podestu sceny: min. 300 kg/m²
- 8) Obciążenie skrzydeł dźwiękowych bocznych: min.: 250 kg, 2 podesty o dopuszczalnym obciążeniu min. jak dla podestu sceny
- 9) Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych: słup z kratownicy aluminiowej połączony belką, z przednim słupem sceny mobilnej
- 10) Materiał wykonania tyłu sceny oraz ścian bocznych: czarna siatka typu A203 kotarowa lub materiał równoważny, przepuszczalność powietrza, gramatura min. 140g/m², estetyczne otwory wejściowe, atest trudnopalności
- 11) Materiał wykonania maskownicy sceny: plandeka PCV lub materiał równoważny, kolor oraz oznakowanie graficzne (logotyp) w uzgodnieniu z Zamawiającym, gramatura materiału: min. 120 g/m², atest trudnopalności
- 12) Materiał pokrycia dachu: plandeka PCV lub materiał równoważny, kolor oraz oznakowanie graficzne (logotyp) w uzgodnieniu z Zamawiającym, gramatura materiału: min. 600 g/m², atest trudnopalności.
- 13) Materiał wykonania podłogi sceny: płyta antypoślizgowa, wodoodporna, kolor czarny, atestowana
- 14) Schody: z regulowanym kątem natarcia stopni i poręczami do wejścia na scenę, 2 kpl. (z możliwością montażu w dowolnym miejscu sceny)
- 15) Plandeka do magazynowania złożonej sceny
- 16) Siatka na front skrzydeł dźwiękowych
- 17) Bariery ochronne zabezpieczające boki i tył podestu sceny
- 18) Możliwość zawieszenia oświetlenia przed podniesieniem sceny
- 19) Gwarancja: min. 24 m-ce
- 20) Transport do siedziby Zamawiającego
- 21) Pokazowy montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego (min. 2 os.) w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi sceny (montaż, demontaż, użytkowanie, konserwacja). Z przeprowadzenia ww. instruktażu zostanie sporządzony protokół wraz z adnotacją o osobach przeszkolonych, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.